TP	**“DKFIL”** **250-500-1000-1500-2000-2500-3000**
Ditta	**“Labio Test srl”**
Persona da contattare	
Telefono	0432/634449
Fax	0432/664216
Indirizzo	Via Pramollo 6 – 33040 Grions del Torre, Povoletto – (UD)
E-mail	Labio.test@labiotest.it
Sito web	www.labiotest.it
Caratteristiche	I sistemi DKFIL® sono dei filtri chimici a secco, costituiti da un contenitore in acciaio inox, riempito con una miscela di materiale filtrante, specificamente studiato di volta in volta sulla base della qualità/quantità degli effluenti da depurare. I filtri DKFIL® sono stati progettati e realizzati per ridurre la concentrazione dei composti gassosi tipicamente presenti nelle emissioni in atmosfera (come ad esempio l’ammoniaca, i mercaptani, le ammine, i composti dello zolfo, ecc.), ottenendo di conseguenza una significativa riduzione/abbattimento degli odori molesti. I numeri 250- 500- 1. 000- 1. 500- 2. 000- 2. 500- 3. 000 identificano la portata in termini di mc/h che i diversi tipi di filtro sono in grado di trattare. In ogni caso è comunque possibile realizzare elementi su misura anche per portate superiori.
Prestazioni Ambientali	DKFI L ® è in grado di operare con umidità dell’aria in ingresso fino al 90%. Consuma una quantità di materiale adsorbente inferiore ai filtri tradizionali anche del 50% ed ha una durata minima di 12 mesi. Inoltre, la sua particolare forma a strati permette anche sostituzioni di materiale filtrante differenziate in funzione all’uso.
Costi	N.D.